

FICHA DE IDENTIDAD

ARBA LP PER LED



Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de mercado CE :

- Directiva de Baja Tensión: 2006/95/CEE.
- Directiva CEM: 2004/108/CEE

Y cumple con las cláusulas relevantes de:

- UNE-EN 60598-1: Luminarias - Requisitos Generales y ensayos.
- UNE-EN 60598-2-22: Luminarias para alumbrado de emergencia.
- UNE EN 62031: Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
- UNE-EN 55015: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
- EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos de inmunidad CEM.
- UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM)- Límites.

Características técnicas:

Tipo de alumbrado: Luminaria autónoma permanente, con posibilidad de puesta en reposo a distancia (telemando) y apta para montaje en superficies normalmente inflamables (Clase F).

Tensión: 220-240V / 50-60Hz. - **Factor de potencia (cosΦ):** 0,21

Tiempo de recarga: 24 Horas.

Lámpara: LED.

Temperatura de color: 5300 – 6500K

Baterías: níquel-cadmio, selladas de alta temperatura, con una vida garantizada de 4 años en una operación normal (1 descarga mensual)

Clase eléctrica de aislamiento: Clase II

Grado de protección ante choques mecánicos, IK (EN 50102): IK07

Grado de protección frente entrada de sólidos y líquidos, IP (EN60529): IP65

Protecciones eléctricas: Fusible batería.

Indicadores de usuario: LED verde alta luminosidad. Carga correcta.

Plástico de la envolvente:

Base: ABS V0 Blanco


Difusor y reflector: Policarbonato 850°C

**Alumbrado de Emergencia
Emergency Lighting**

Modelos:


NOMBRE	REFERENCIA	FLUJO EMERG / SEÑAL	AUTONOMÍA	POTENCIA RED	PESO
ARBA 60LP PER LED	AR0600214L	80 / 80Lm	1 hora	4,3W	369g.
ARBA 100LP PER LED	AR1000214L	120 / 100Lm	1 hora	4,3W	369g.
ARBA 150LP PER LED	AR1500214L	170 / 190Lm	1 hora	4,3W	369g.
ARBA 200LP PER LED	AR2000214L	210 / 190Lm	1 hora	5,5W	391g.
ARBA 300LP PER LED	AR3000214L	290 / 290Lm	1 hora	5,5W	413g.
ARBA 60LP3 PER LED	AR0600234L	60 / 80Lm	3 horas	4,3W	369g.

Dimensiones:



Distribución fotométrica: en proceso.

Esquema de conexión:



Iverlux trabaja continuamente para mejorar sus productos. Ante cualquier duda consulte al departamento Técnico de Iverlux.
tecnico@iverlux.com