

CE Declaración de Conformidad

El Fabricante IVERLUX ALUMBRADO DE EMERGENCIA, S.L.

Con dirección Avda. Pablo Gargallo, 100 – Piso 1, Oficina 8 – 50003 ZARAGOZA

Y representada por Marc Bonàs Bellsolà (Gerente)

Declara que la luminaria para alumbrado de emergencia modelo CINCA, referencias:

Nombre	Referencia
60L LED	C0600011L
60LP LED	C0600014L
60L2 LED	C0600021L
60LP2 LED	C0600024L
60L3 LED	C0600031L
60LP3 LED	C0600034L
100L LED	C1000011L
100LP LED	C1000014L
100L2 LED	C1000021L
100LP2 LED	C1000024L
100L3 LED	C1000031L
100LP3 LED	C1000034L
150L LED	C1500011L
150LP LED	C1500014L
150L2 LED	C1500021L
150LP2 LED	C1500024L
150L3 LED	C1500031L
150LP3 LED	C1500034L
200L LED	C2000011L
200LP LED	C2000014L
200L2 LED	C2000021L
200LP2 LED	C2000024L
200L3 LED	C2000031L
200LP3 LED	C2000034L
300L LED	C3000011L
300LP LED	C3000014L
300L2 LED	C3000021L
300LP2 LED	C3000024L
400L LED	C4000011L
400LP LED	C4000014L
500L LED	C5000011L
500LP LED	C5000014L

Nombre	Referencia
60L PER LED	C0600211L
60LP PER LED	C0600214L
60L2 PER LED	C0600221L
60LP2 PER LED	C0600224L
60L3 PER LED	C0600231L
60LP3 PER LED	C0600234L
100L PER LED	C1000211L
100LP PER LED	C1000214L
100L2 PER LED	C1000221L
100LP2 PER LED	C1000224L
100L3 PER LED	C1000231L
100LP3 PER LED	C1000234L
150L PER LED	C1500211L
150LP PER LED	C1500214L
150L2 PER LED	C1500221L
150LP2 PER LED	C1500224L
150L3 PER LED	C1500231L
150LP3 PER LED	C1500234L
200L PER LED	C2000211L
200LP PER LED	C2000214L
200L2 PER LED	C2000221L
200LP2 PER LED	C2000224L
300L PER LED	C3000211L
300LP PER LED	C3000214L

Nombre	Referencia
60L LED ATS**	C0600411L**
60LP LED ATS**	C0600414L**
60L2 LED ATS**	C0600421L**
60LP2 LED ATS**	C0600424L**
60L3 LED ATS**	C0600431L**
60LP3 LED ATS**	C0600434L**
100L LED ATS**	C1000411L**
100LP LED ATS**	C1000414L**
100L2 LED ATS**	C1000421L**
100LP2 LED ATS**	C1000424L**
100L3 LED ATS**	C1000431L**
100LP3 LED ATS**	C1000434L**
150L LED ATS**	C1500411L**
150LP LED ATS**	C1500414L**
150L2 LED ATS**	C1500421L**
150LP2 LED ATS**	C1500424L**
150L3 LED ATS**	C1500431L**
150LP3 LED ATS**	C1500434L**
200L LED ATS**	C2000411L**
200LP LED ATS**	C2000414L**
200L2 LED ATS**	C2000421L**
200LP2 LED ATS**	C2000424L**
200L3 LED ATS**	C2000431L**
200LP3 LED ATS**	C2000434L**
300L LED ATS**	C3000411L**
300LP LED ATS**	C3000414L**
300L2 LED ATS**	C3000421L**
300LP2 LED ATS**	C3000424L**
400L LED ATS**	C4000411L**
400LP LED ATS**	C4000414L**
500L LED ATS**	C5000411L**
500LP LED ATS**	C5000414L**

Nombre	Referencia
60L PER LED ATS**	C0600511L**
60LP PER LED ATS**	C0600514L**
60L2 PER LED ATS**	C0600521L**
60LP2 PER LED ATS**	C0600524L**
60L3 PER LED ATS**	C0600531L**
60LP3 PER LED ATS**	C0600534L**
100L PER LED ATS**	C1000511L**
100LP PER LED ATS**	C1000514L**
100L2 PER LED ATS**	C1000521L**
100LP2 PER LED ATS**	C1000524L**

Con las siguientes características:

- Alimentación: 220/240V - 50/60Hz
- Clase II
- IP44 (IP65 para referencias LP)
- IK07
- **Sistema AUTOTEST de ensayos automáticos.

Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de mercado CE y las cláusulas relevantes de la normativa aplicable:

- **2014/30/UE. Directiva sobre compatibilidad electromagnética.**
 - UNE-EN 55015:2013. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
 - UNE EN 61000-3-2:2014. Compatibilidad electromagnética (CEM) – Límites para las emisiones de corriente armónica.
 - UNE-EN 61547:2011. Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos relativos a la inmunidad CEM.
- **2014/35/UE. Directiva de Baja Tensión.**
 - UNE-EN 60598-1:2015. Luminarias. Requisitos Generales y ensayos.
 - UNE-EN 60598-2-22:2015. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.
- ****UNE-EN 62034:2012. Sistema de ensayo automático para alumbrado de evacuación de emergencia alimentado por batería.**

Firma Autorizada:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, cursive name.

Marc Bonàs Bellsolà - Gerente

ZARAGOZA, 05 de junio de 2022