



|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>El Fabricante</b>      | IVERLUX ALUMBRADO DE EMERGENCIA, S.L.                          |
| <b>Con dirección</b>      | Avda. Pablo Gargallo, 100 – Piso 1, Oficina 8 – 50003 ZARAGOZA |
| <b>Y representada por</b> | Marc Bonàs Bellsolà (Gerente)                                  |

| Nombre    | Referencia |
|-----------|------------|
| 60L LED   | M0600011L  |
| 60L2 LED  | M0600021L  |
| 60L3 LED  | M0600031L  |
| 100L LED  | M1000011L  |
| 100L2 LED | M1000021L  |
| 100L3 LED | M1000031L  |
| 150L LED  | M1500011L  |
| 150L2 LED | M1500021L  |
| 150L3 LED | M1500031L  |
| 200L LED  | M2000011L  |
| 200L2 LED | M2000021L  |
| 200L3 LED | M2000031L  |
| 300L LED  | M3000011L  |
| 300L2 LED | M3000021L  |
| 400L LED  | M4000011L  |
| 500L LED  | M5000011L  |

| Nombre        | Referencia |
|---------------|------------|
| 60L PER LED   | M0600211L  |
| 60L2 PER LED  | M0600221L  |
| 60L3 PER LED  | M0600231L  |
| 100L PER LED  | M1000211L  |
| 100L2 PER LED | M1000221L  |
| 100L3 PER LED | M1000231L  |
| 150L PER LED  | M1500211L  |
| 150L2 PER LED | M1500221L  |
| 150L3 PER LED | M1500231L  |
| 200L PER LED  | M2000211L  |
| 200L2 PER LED | M2000221L  |
| 300L PER LED  | M3000211L  |

| Nombre          | Referencia  |
|-----------------|-------------|
| 60L LED ATS**   | M0600411L** |
| 60L2 LED ATS**  | M0600421L** |
| 60L3 LED ATS**  | M0600431L** |
| 100L LED ATS**  | M1000411L** |
| 100L2 LED ATS** | M1000421L** |
| 100L3 LED ATS** | M1000431L** |
| 150L LED ATS**  | M1500411L** |
| 150L2 LED ATS** | M1500421L** |
| 150L3 LED ATS** | M1500431L** |
| 200L LED ATS**  | M2000411L** |
| 200L2 LED ATS** | M2000421L** |
| 200L3 LED ATS** | M2000431L** |
| 300L LED ATS**  | M3000411L** |
| 300L2 LED ATS** | M3000421L** |
| 400L LED ATS**  | M4000411L** |
| 500L LED ATS**  | M5000411L** |

[illegible]

Con las siguientes características:

- Alimentación: 220/240V - 50/60Hz
- Clase II
- IP20 cara oculta, IP42 cara vista
- IK08
- \*\*Sistema AUTOTEST de ensayos automáticos.

Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE y las cláusulas relevantes de la normativa aplicable:

- **2014/30/UE. Directiva sobre compatibilidad electromagnética.**
  - UNE-EN 55015:2013. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
  - UNE EN 61000-3-2:2014. Compatibilidad electromagnética (CEM) – Límites para las emisiones de corriente armónica.
  - UNE-EN 61547:2011. Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos relativos a la inmunidad CEM.
- **2014/35/UE. Directiva de Baja Tensión.**
  - UNE-EN 60598-1:2015. Luminarias. Requisitos Generales y ensayos.
  - UNE-EN 60598-2-22:2015. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.
- \*\*UNE-EN 62034:2012. Sistema de ensayo automático para alumbrado de evacuación de emergencia alimentado por batería.

**Firma Autorizada:**



**Marc Bonàs Bellsolà - Gerente**

ZARAGOZA, 05 de junio de 2022